

...9 enkle huskeregler for å unngå at alt blir bare rør.

- Hele røret skal tilvirkes av et langt hull, omgitt av stål eller plast og sentrert om kjernen av hullet.
- Hele røret må bestå av et hull som strekker seg i hele rørets lengde slik at vann og andre væsker kan flyte fritt. Hullet skal dessuten være like langt som røret.
- Rørets indre diameter må ikke være større enn den ytre diameteren for å unngå at hullet havner på utsiden av røret.
- Lange rør skal merkes "LANGE RØR" i hver ende slik at en inspektør med letthet kan se om det er et langt eller et kort rør han har foran seg.
- Ekstra lange rør skal merkes "EKSTRA LANGE RØR", og disse skal også merkes på midten slik at inspektøren, dersom han skulle komme til å stå foran midten av røret, slipper å gå til en av endene for å sjekke om det er et kort, et langt eller et ekstra langt rør.
- Når rør-kne i 30, 45 eller 90 grader bestilles, må det tydelig angis om det skal være et kne som bøyer mot venstre eller høyre. Hvis ikke dette oppgis, risikerer man at rørgaten svinger feil vei ved montering.
- På loddrette rør må flyteretningen angis ellers risikerer man at væsken i røret renner feil vei.
- Eventuelle gjengede rørkoblinger må være av venstre- eller høyregjenget type. Man må ALDRI benytte en blanding av disse koblingene. Blander man slike koblinger vil den ene skrus av når den andre skrus på.
- Ett helrør utgjør det samme som to halvrør.

Definisjon på et rør

Skrevet av Trond
